

Farbiges Pflegeöl auf Basis pflanzlicher Öle und Wachse

Eigenschaften

Floorservice Color Pflegeöl weiß ist ein hochwertiges Produkt zur Pflege und Werterhaltung aller geölten Oberflächen, gibt der Oberfläche eine weißliche Ausstrahlung. Das Pflegeöl ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Fruchtsäfte, Milch und Wasser gemäß DIN 68861 1A. Speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160. Entspricht den Anforderungen für Kinderspielzeug gemäß EN 71.

Anwendung

Das Pflegeöl eignet sich für alle geölten Flächen im Innenbereich, z.B. Dielen-, Parkett und Korkböden. Bei regelmäßiger Anwendung verhindert es die Ausbildung von Laufstraßen.

Inhaltsstoffen: Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Ricinenöl, Naturharz-Ester, Kieselsäure, Silikatpigment, Zinkcarbonat, Mikrowachs, Quellton, Cobalt-, Zirkonium-, Zink- und Mangan-Octoat-Trockner, Farbpigmente.

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter 16°C.

Trockenzeit: 6 bis 12 Stunden (abhängig von Umgebungstemperatur und Lüftung).

Verbrauch: 1 Liter = ca. 70 m² für eine Schicht.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Floorservice Parkettreiniger.

Lagerung: Kühl und trocken. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

Sicherheitshinweis: VbF A III. Mit Color Pflegeöl getränkte Lappen wässern (Selbstentzündungsgefahr!).

Entsorgung: Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kat. A/f 2010). Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 690 g/l.

Gebinde: 1 Liter

Verarbeitungshinweis

Vor Verarbeitung gut rühren.

Das Color Pflegeöl ist gebrauchsfertig. Der Untergrund muß trocken, schmutz-, fett- und staubfrei sein. Die zu behandelnde Fläche erst mit einem neutralen Reiniger (z.B. Floorservice Parkettreiniger) nebelfeucht wischen. Gut trocknen lassen. Bei kleinen Flächen das Pflegeöl mit einem Tuch dünn und gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auftragen. Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer Einscheibenmaschine. Das Color Pflegeöl in Schlangenform auf den Boden tröpfeln und mit einer Einscheibenmaschine und einem dicken weißen Pad einmassieren. Auf gute Durchlüftung achten.

Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Erkenntnisstand und dienen der Information des Käufers/Anwenders. Die nach bestem Wissen gegebenen Empfehlungen entlasten den Käufer nicht aus der eigenen Verantwortung, die Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck selbst zu prüfen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Eine gleichbleibende Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.

07.02.2012

